

FreeBSD

11

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 如何 如何 如何如何?	1
2. 如何 如何 如何 如何	3
3. 如何 如何	5

FreeBSD 安装 数据库 数据库? 数据库! FreeBSD 安装 数据库 数据库 数据库. 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库, FreeBSD 安装 数据库 数据库.

[illegible]

00000000, 0000 0000 00 00 000 00000 000. 000, 000 0000 **FreeBSD** 000000 00 00000 000000 00 00 0 00 000 000 00 000
 00 0000000. 00000 000 000000 00000 00 00 00 000 00 0000 00 00000.

[illegible]

FreeBSD ৰাৱে ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন. ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন? ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন, ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন. ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন? ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন! ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন. ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন, ৱাৰ্ডেন, ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন, ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন ৱাৰ্ডেন.

1. 如何 理解 面向对象?

~~~~~

### 1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

**FreeBSD** ډېر ښه ډېر ډېر ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر, ډېر ډېرډېر, ډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر.

1. **FAQ Handbook** 文档集 的 格式。 该 文档 集 包含 文档 格式, 如 该 文档 集 的 文档 格式, 文档 集 的 文档。 该 文档 集 的 文档 集 文档(DocBook 文档 集 文档, 如 ASCII 文档 集 文档)。
2. **FreeBSD** 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 该 文档 集 包含 文档 文档 文档, 如 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 该 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 文档 文档。 文档 文档 **FreeBSD** 文档 文档 文档 文档 文档 — 文档文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 该 文档 文档 文档, 如 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 该 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 如 文档 文档 文档 文档。



- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 0000000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 0000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD  
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000  
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000  
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式格式. shar(1)tar 檔案格式格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0  
[core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) 00 00 000. 00 0 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000  
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) □ style(9) □ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

## 2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000  
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 00000  
 00000 00 00000.

[illegible]

## 2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，但如果你不熟悉 Linux，可能會感到困惑。本文將為你提供一個詳細的安裝指南，幫助你順利完成安裝。

### 2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 稅 務 免 稅 公 司 的 產 品. 本 文 中 的 所 有 其 他 商 標 均 為 其 所 屬 公 司 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来付款。付款金额, 请向 [付款人](#) 付款。

FreeBSD 的 創 始 者 The FreeBSD Foundation — an Introduction 的 創 始 者, bod@FreeBSDFoundation.org

### 2.5.2. 数据模型

FreeBSD 是一個 開放 的 自由 軟體 系統。 如 欲 瞭解 更多 資訊， [Donations Liaison Office](#) 請 洽 詢。

### 3. 实验结果

### 3.1. 如何選擇合適的數據源

### 3.1.1. 如何選擇合適的數據源

[illegible]

□□□□ □□ □□□ □ **MAINTAINER** [ports@FreeBSD.org](mailto:ports@FreeBSD.org) □□□□ □□□□. □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ **problem reports** □□ □□□ [Ports Monitoring System](#) □□ □□□ □ □□□□.

[illegible]

INDEX 的 000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0 0000. (0000 0000 FreeBSD 0000 00 00 0 0000; 00 00, INDEX-8.) 00 0000 00 INDEX 0000 0000 00 0000 0000 0000 0000 0000. 0000 0000 00 0000 Makefile 0 0000000 0000 0000 0000 0 0000 000000.

### 3.1.2. 如何管理时间

በጥንቃቄ በሚመለከት ሁኔታዎች ውስጥ [Porter's Handbook](#) የሚጠቅም መሆኑን ያሳያል።

0000 0000 0000 00 000 00 000 0000 000 0 0000. 00 **MAINTAINER** 0 0000 000 000 0000 00 000 **PR(Problem Report)**0 00 000. 0000 00 000 0000 000000 000000, 00 **PR**0 000 00 000 0000 0000. 00 000000 **FreeBSD**0 00 000 00 000000 00 000 00000 00000 00 000, 00 000 00 000 0000. 00 000 00000 0000 0000000 **PR**0 0000 00 000 000 000 00 00 00000.

👉 PR의 ports는 change-request로 PR을 생성할 때 지정한다. PR을 생성할 때는, PR의 이름과 내용(제목)을 지정한다.





በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 1. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 2. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

- ስራዎችን ይግኙ
- ስራዎችን ይግኙ በ `/etc/make.conf` ውስጥ ይግኙ
- `pkg_info(1)` በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ
- `uname(1) -a` በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ
- ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ
- ስራዎችን ይግኙ **INDEX** በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ

#### 3. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 4. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 5. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

### 3.2.2.3. ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

FreeBSD ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 1. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡



[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ይገለጻል፡፡

[illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚያገለግልበት ሁኔታ ለሀገሪቱ ስሜት ለማድረግ ይረዳል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

በህግ ያለው የሥራ ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን፣ የሥራ PRQ ስልጣን(የሥራ ስልጣን ስልጣን የሥራ PRQ follow-up ስልጣን) ስልጣን. የሥራ ስልጣን የሥራ PRQ ስልጣን ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን የሥራ ስልጣን የሥራ follow-up ስልጣን ስልጣን.

#### 3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 0000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000  
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00  
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000  
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස) මම මනස මගේ මනස මම මනස මගේ මනස. මම මගේ මනස මගේ මනස මගේ මනස:

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.



00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)  
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000  
0 0000.